



## ESSICCATOIO / DRYER **EC20mini**



### **DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA**

Capacità (pasta fresca) / Capacity (fresh pasta)	kg	fino a / up to 25
Telai / Frames	nr	20
Dimensione telai / Frames dimensions	cm	60 x 40
Larghezza / Width	cm	135
Profondità / Depth	cm	70
Altezza / Height	cm	175
Peso / Weight	kg	150
Potenza massima assorbita / Maximum electric consumption	kW	2,5



- La nuova tecnologia Italgì per ottimizzare il ciclo di essiccazione permette la gestione elettronica e personalizzata del processo di essiccazione sulla base dei formati di pasta.
- Struttura comprensiva di pavimento costituita da pannelli termoisolanti ad alto spessore iniettati di poliuretano espanso ad alta densità, per garantire un'ottima coibentazione ed insonorizzazione.
- Riscaldamento aria tramite resistenze elettriche.
- Ventilatori con raddrizzatori di flusso.
- Estrattori aria umida.
- Scheda elettronica per la gestione della temperatura e dell'umidità durante il ciclo di essiccazione.
- Possibilità di memorizzare i programmi di essiccazione.
- Sistemi di sicurezza a norma di legge



- The new Italgì technology for the optimization of the drying process allows an electronic and personalized control of the process, according to the different kind of pasta or other products.
- Structure with pavement composed of thick thermal insulating panels, filled with polyurethane foam to provide better insulation and soundproofing.
- Resistors for air heating.
- Fans with flow rectifiers.
- Extractors of humidity.
- Electronic board for the control of temperature and humidity during the drying process.
- Possibility of storing drying programs.
- Safety devices in compliance with safety standards

Listed specifications and pictures are only for reference and may vary without notice